



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

OAKLAND GRAY

Código : PD-751-19937

Fecha: 2017-05-04

Revisión: 1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Rodrigo Casanova
Supervisor/a Departamento
Técnico Cerámico

[Signature]
Jefe del Departamento Técnico Cerámico

[Signature]
Gerencia Técnica

1. Productos:

Nombre	Código	FORMATO mm.	ACABADO	Abrasión Superficial (P.E.I) (NTE INEN-ISO 10545-7)	MOHS (UNE-EN 15771)
OAKLAND GRAY	19ER1942E	190X1200	ESMALTADO RECTIFICADO	3	7

2. Tecnología:

PORCELANATO

3. Características físicas:

Características	RANGO DE ACEPTACION		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm2	NTE INEN-ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	NTE INEN-ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 4	-	NTE INEN-ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA-GLA	GB-GLB	-	NTE INEN-ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	CUMPLE	CUMPLE	-	NTE INEN-ISO 10545-11

5. Recomendaciones de uso:

3	TRANSITO NORMAL	Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamientos con el polvillo que se arrastra con calzado normal. En viviendas unifamiliares en contacto con el exterior, ej.: escaleras, cocinas, estares, pasillos.
---	-----------------	--

6. Registros:

Este documento no genera registros.

7. Revisiones:

NÚMERO	FECHA	MOTIVO
1	4-may.-17	Original

8. Distribución:

- *Jefe de Esmaltes.
- *Jefe del Departamento Técnico Cerámico
- *Jefe de Gestión de Calidad
- *Jefe Sala Distribuidores

