

SELLADOR EFECTO MOJADO



WET ECO

PIEDRA NATURAL, BARRO



**TECNOLOGÍA
BASE AGUA**



- **PROTEGE LAS SUPERFICIES CONTRA LAS MANCHAS ORGANICAS Y LA SUCIEDAD**
- **ALTAMENTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y AL TRAFICO PESADO**



Rendimiento:

1 QT - Cuarto de Galón - (0.95 L)
Piedra natural no pulida, barro
▶ 9-19 m² (100-200 sq.ft.)

El rendimiento es indicativo y se refiere por aplicación.



Envases:

1 QT – Cuarto de Galón (946 mL)
6 unidades por caja

PARA QUÉ SIRVE

- Sella materiales porosos colocados tanto en interiores como en exteriores
- Proporciona un cálido realce de tonalidad y brillo
- Protege las superficies contra la suciedad y las manchas
- Intensifica el color de la piedra con acabado no pulido
- Ideal para usar en cocinas, barbacoas, cocheras y en áreas de alto tránsito

VENTAJAS

- Ecoamigable: base acuosa
- Resistente a la intemperie
- No está afectado por la humedad residual: se puede aplicar algunas horas después del lavado inicial
- Muy bajas emisiones de COV

CÓMO SE UTILIZA

Listo para el uso: no se diluye

Agitar antes del uso. Con superficie limpia y seca, aplicar una mano de producto de manera uniforme con brocha, aplicador de cera u otro aplicador similar impregnando bien las juntas. Esperar al menos 3-4 horas y aplicar una segunda mano de producto. Esperar 12 horas antes de transitar.

Atención: Para superficies con baja absorción (pizarra, mármol Carrara, Botticino) se recomienda diluir el producto 1:1. No usar en superficies pulidas.

Temperatura de almacenaje: de 5°C a 30°C (41°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C (50°F y 86°F).

FILA. Because It Works.