

PIEDRAS NATURALES

GRANITO DAKOTA



El granito Dakota es una piedra natural, que comprende a las rocas ígneas de textura granular compuestas esencialmente de feldespato y cuarzo. Es considerado una roca dimensionable, por lo tanto puede ser cortado y pulido a dimensiones y formas específicas. Es superior al mármol en dureza, en resistencia al desgaste, la corrosión y a la aplicación de esfuerzos de compresión.

Este material es ideal para su uso en tableros de cocinas, tableros de baño, revestimientos de pared en hoteles, terrazas, y para lugares donde se desee resaltar la elegancia.

Al ser una piedra natural su apariencia es diferente entre una piedra y otra, el movimiento interno de minerales y formaciones dentro de la piedra hacen que cada corte sea diferente, y esto forma parte de la belleza de la piedra, ya que consigue obras únicas de arte. También los espesores pueden variar dentro de la misma plancha.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Para su mantenimiento periódico, los materiales, debido a sus características naturales, sólo precisan de una limpieza regular con un producto/detergente de ph neutro. Aclarar con agua y secar.

Para eliminar cualquier resto o residuo (Ej.: aceites y grasas, vino, vinagre, limón, refrescos, cafés...) sobre la superficie del granito, basta con pasar un trapo húmedo impregnado de detergente de pH neutro. Aclarar con agua y secar.

A continuación, describiremos como ejemplos, algunos sencillos tratamientos para los problemas más comunes:

- Manchas de grasa: diluir en agua una pequeña cantidad de detergente y frotar sobre la mancha con un paño. Aclarar seguidamente con agua.

- Pérdida de brillo: Utilizar un potenciador de brillo adecuado para el uso de la encimera.
- Manchas de cal del agua: Verter vinagre (o cualquier ácido débil diluido) sobre la superficie de la encimera y dejar actuar durante 1 minuto. Aclarar con agua.
- El sellador fila MP90 uso en la instalación debe volverse a aplicar entre 6 y 12 meses como máximo (dependiendo del uso o desgaste del producto).

PRECAUCIONES

- No colocar con elevada frecuencia sobre la superficie del granito objetos recién retirados del fuego (freidoras, etc.).
- No utilizar decapantes, sosa cáustica, desengrasantes, ni productos con pH superior a 10 o con base de cloro. Si usa lejía o disolvente debe aclarar con agua y nunca dejarlos en contacto con la superficie permanentemente.
- Durante la instalación el cliente tiene que sellar el producto con FILA MP/90 para evitar manchas y humedad en la superficie del producto, si esto no se utiliza el material se manchara fácilmente.
- La superficie del material no debe ser pulida, ni en suelos ni encimera.