



FECHA: 03/02/2017

PORC.PORTINARI SERENA HD GREY 60X120

CÓDIGO 11018756

**CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

PRODUCTO	SERENA HD GR ACT
FORMATO	60X120 RET
DIMENSIÓN NOMINAL	58.4X117.0
DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN	584.0 X 1170.0 mm X 11.00 mm
CONTIENE	2 Piezas 1.37 m2 = 14.75 SQFT
GRUPO	Bla

Características Tecnicas	ISO	Exig. ISO	Unid.	Espec. Cecrisa
Variación dimensional em relacion a W.	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
Variación dimensional em relacion a M.	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
Variación del espesor	10545-2	+/- 5.0	%	+/- 5.0
Rectitud de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.20
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+0.30/-0.10
Desvío de la curvatura de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+0.30/-0.10
Alabeo en relación diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.30
Calidad de la superficie	10545-2	>=95	%	>=95
Absorción del agua	10545-3	<=0.5	%	<=0.5
Resistencia a flexión	10545-4	>=35	N/mm2	>=40
Carga de ruptura	10545-4	>=1300	N	>=1700
Clase de uso			USO	5
Coefficiente del dilatación linear x 10-6	10545-8	-	°C-1	6.3 a 7.0
Resistencia al coques termicos	10545-9	-	-	OK
Expansión por hidratación	10545-10	-	mm/m	<=0.60
Resistencia a la hendidura	10545-11	Requerida	-	OK
Resistencia a los productos químicos	10545-13	Min. Classe GB	-	GA
Resistencia a la ataque acido/alcalino	10545-13	Especificar	-	GLB
Resistencia del esm. a manchas	10545-14	Min. Classe 3	-	Min. Classe 3
Coefficiente del fricción seco/húmedo	NBR13818	Especificar	-	<0.4/<0.4
Coefficiente seco/húmedo Dry/Wet	ASTM1028	Especificar	-	-
Resistencia ao hielo	10545-12	Requerida	-	OK
Resistencia a abrasión profunda	10545-6	-	-	-
Variación en el tono				V3

**CLASE DE USO**

- 1 - Pared
- 2 - Baños y dormitorios residenciales
- 3 - Instalaciones residenciales sin conexión con el exterior.
- 4 - Todas las instalaciones residenciales
- 5 - Todas las instalaciones residenciales y comerciales de tránsito mediana.
- 6 - Todas las instalaciones residenciales y locales de tránsito intenso.