

# Triângulo Exotic Hardwood Flooring

## Especificaciones generales

Características	Piso de ingeniería - Linha Harmonia			
Descripción	Piso estructurado de madera machihembrado y biselado em los 4 lados, terminado com barniz de fábrica. Base em contrachapado multilaminado con capa noble de 2mm			
	5 láminas	5 láminas	7 láminas	7 láminas
Espesor	9,5 mm	9,5 mm	12 mm	12 mm
Ancho	127 mm	165 mm	165 mm	235 mm
Largos	371 mm - 2200 mm			
Especies	Angelim; Copaiba; Jequitibá; Tauari			
Calidad	1ª calidad, variación de color natural, libre de defectos estructurales			
Tinte	Base de agua; Consulte el catálogo de productos para las diferentes opciones de color			
Acabado	9 capas de barniz UV Polyuretano con alta resistencia a la abrasión			
Brillo	Semi-gloss 30%	Satinado 8% o Semi-gloss 30%	Semi-gloss 30%	Satinado 8%
Contenido de humedad	6% - 9%			
Normativa	Aderencia - Mínimo de 3 B (Cumple con la norma ASTM D 3359-02); Taber Gloss 30% - Mínimo de 300 ciclos (Cumple la norma ASTM D4660-01); Collage - (según ANSI / HPVA EF estándar de 2002); Emisión de formaldehído - Menos de 0,05 ppm (Cumple la norma ASTM D 6007 -2) Propagación de la llama en la superficie (clase 1) - mínimo 0,45watts/cm <sup>2</sup> (Cumple la norma ASTM E648); Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m3			
Instalación	Pegado o flotante (Según espesor de chapa)			
Aplicaciones	Suelos			
Contra piso	Madera; Concreto; Sistemas de calefacción*			
Origen	Curitiba - Brasil			
Certificados	Greenguard; CARB ULEF - Resina con baja emisión de formaldehído en conformidad total con el asesoramiento de la calidad del aire California Air Resources Board - 1967			
Uso	Residencial			
Embalaje				
Embalaje	Cartón y película plástica			
Volumen por caja	3,912 m <sup>2</sup>	4,722 m <sup>2</sup>	3,632 m <sup>2</sup>	3,619 m <sup>2</sup>
Volumen por pallet	56 cajas = 219,07m <sup>2</sup>	48 cajas = 226,65m <sup>2</sup>	48 cajas = 174,34m <sup>2</sup>	44 cajas = 159,24m <sup>2</sup>
Dureza Janka				
Angelim	830 Kgf			
Copaiba	866 Kgf			
Jequitibá	750 Kgf			
Tauari	665 Kgf			