

# sole

## RAPIDUCHA SOLE PRIME 5500 W

### CARACTERÍSTICAS

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre                        | Rapiducha Sole Prime 5500 |
| Marca                         | Sole                      |
| Código SAP                    | 3121SOLRD5500V3C          |
| Código EAN                    | 7756514009031             |
| Modelo                        | Prime                     |
| Funcionamiento                | Panel digital             |
| Entrada de los puntos de agua | por abajo                 |
| Color                         | Plomo                     |
| Origen                        | China                     |

### Sistema de seguridad

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Desactivación por térmico             | 55 - 95 °C             |
| Autoprotección por sobrecalentamiento | 55°C                   |
| Resistencia                           | aislada eléctricamente |

### Dimensiones (cm)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| alto/ancho/fondo | 42x23.2x9.2 |
| Peso (kg)        | 2,5         |

### Conexión eléctrica

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tensión (V)              | 220  |
| Frecuencia (Hz)          | 60   |
| Cable vulcanizado #      | 3x12 |
| Llave termomagnética (A) | 32   |

### Consumo eléctrico (W)

|           |      |
|-----------|------|
| Potencias | 8    |
| 1         | 1700 |
| 2         | 2300 |
| 3         | 2900 |
| 4         | 3600 |
| 5         | 4100 |
| 6         | 4500 |
| 7         | 5020 |
| 8         | 5500 |

### Presión de Agua

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Presión dinámica de trabajo | 2 PSI |
| Presión estática            | 8 PSI |

### Garantía

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Todos los componentes | 2 años |
|-----------------------|--------|

### Incluye

|   |    |
|---|----|
| Barra reguladora con jabonera                           | SI |
| Ducha tipo teléfono cromada                             | SI |
| Tubo de abasto para A/F alum. ref. (50cmx1/2"x1/2" M-H) | SI |
| Tubo de abasto para A/C cromado (180cmx1/2"x1/2" H-H)   | SI |
| Kit de instalación                                      | SI |
| Instalación gratuita                                    | SI |



### FUNCIONAMIENTO / RECOMENDACIONES

1. La Rapiducha Sole Prime es un calentador de agua instantáneo muy fiable y de alta calidad. El calentador de agua de 5,5 KW elevará la temperatura del agua entrante en 20°C con una producción de 2 litros por minuto.
2. El calentador tiene una pantalla digital que muestra la temperatura y la potencia del 1 al 8, lo que le permite al usuario conocer el nivel de potencia y la temperatura del agua que sale del aparato durante todo el tiempo de uso.
3. La pantalla digital le permite al usuario volver a la temperatura que desea en cada momento, incluso cuando use la rapiducha posteriormente. Puede dejar programada la potencia que más le agrade cada vez que prenda y apague la rapiducha.
4. La pantalla digital estará apagada sólo cuando no haya flujo de agua por el calentador. La corriente de agua encenderá la pantalla digital incluso si el calentador está apagado.
5. La llave termomagnética de la rapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
6. JAMAS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se quemé irremediablemente la resistencia.
7. Esta prohibido instalar una llave de paso en la salida de agua caliente, esto dificultara el funcionamiento. Solo instale los accesorios provistos con el producto.
8. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

