



TERMOCALENTADOR RAPICLEAN SOBRE LAVADERO 3.5 kW

DATOS GENERALES

Nombre	Termocalentador Rapiclean 3.5kW Sob. Lav.
Marca	SOLE
Código SAP	3121SOLTC3500MSLC
Código EAN	7756514010471
Modelo	Magic sobre lavadero
Material	ABS Negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Temperatura constante
Panel de control	Touch y pantalla LED
Rango de temperatura	de 30 a 55° C
Sistemas de seguridad (08)	
<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (95° C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Protección IP25. • Sensor electrónico de sobre temperatura (60° C). • Control electrónico de temperatura Constante. • Tanque de aluminio fundido (No se quema y es de larga duración). 	

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	2.5 PSI
Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2" - 3/4"
Consumo eléctrico:	
• Mínimo	800W
• Máximo	3500W
Tensión	220V
Frecuencia	60 Hz
Cable vulcanizado	3x1.5 mm ²
Tipo de enchufe	Schuko

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	253 x 250 x 90 mm
Peso	2.2 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	2 años
----------------	--------

INCLUYE

• Grifería en "S" cromada	Si
• Aireador para grifería en "S"	Si
• Tubo de abasto agua fría 1/2"-3/4"	Si

FUNCIONAMIENTO

1. El panel touch le permite al usuario seleccionar la temperatura para lavar vajillas que desee en cada momento y en un rango de 30°C a 55 °C, con la principal característica de la tecnología termostática, es decir, mantiene la temperatura seleccionada constante a pesar de presentar variaciones en la presión de entrada de agua.
2. El termocalentador debe estar correctamente instalado.
3. Abrir la perilla de la grifería del lavadero.
4. Pulsar para encender el termocalentador.
5. Pulsar o para seleccionar a temperatura deseada.
6. Para apagar la termocalentador, pulsar y cerrar la perilla de la grifería.
7. Este termocalentador le permite al usuario volver a la temperatura que desea en cada momento, incluso cuando la use posteriormente. Puede dejar programada la temperatura que más le agrade cada vez que prenda y apague la termoducha.



RECOMENDACIONES

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría en su lavadero de cocina.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Este termocalentador brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de lavado.
5. Grifería cromada con aireador que genera un ahorro considerable de agua al lavar la vajilla y sin salpicaduras.
6. JAMAS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
7. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú