

# ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

## INFORMACIONES GENERALES

Referencia: CALACATA-R63 POLIDO

Superficie: ESMALTADO POLIDO

Marca: DELTA PORCELANATO ELITE

Indicación de Uso: MT

Formato (cm): 63x120

Tamaño de Fabricación (mm): 630,0 mm x 1200,0 mm

Espesor de la Placa (mm): 10,00

Rectificado (SI/NO): SIM

## CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Grupo de Absorción de Agua: Bla - 0 a 0,5%

Resistencia a la Ruptura:  $\geq$  1300 N

Expansión de humedad:  $\leq$  0,2 mm/m

Clase de limpieza:  $\geq$  CLASSE 3

1. Imposibilidad de eliminación de manchas / 2. Ácido clorhídrico / 3. Producto abrasivo fuerte / 4. Detergente convencional / 5. Agua caliente

Resistencia a los agentes químicos:

Producto químico doméstico y tratamiento de agua de piscin:

Ácidos y álcalis de baja concentración

Ácidos y álcalis de alta concentración

A - Resistencia Química Alta / B - Resistencia Química Média / C - Resistencia Química Baja

Naturaleza de la Superficie: GL - ESMALTADO

Resistencia a la Flexión:  $\geq$  35 N/mm<sup>2</sup>

Clasificación:

Mínimo GLB

Mínimo GLB

Mínimo GLB

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamiento Superficial: ESMALTADO POLIDO

Junta Mínima (mm): 2,00

## INFORMACIONES DEL EMBALAJE

Peso de la Caja (kg): 50,83

Area por Caja (m<sup>2</sup>): 2,25

Piezas por caja (un): 3

Cajas por Pallet (un): 24

Cód Barras (EAN 13): 789951094529-0

Peso del Pallet (kg): 1.239,92

Área del Pallet (m<sup>2</sup>): 54,00

Tamaño del Pallet (m): 1,20 x 1,00

Altura delo Pallet (m): 0,13