

# FICHA TÉCNICA DATA SHEET

**CONCORDE**

**alaplana.**  
CERÁMICA



PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILES



MATE  
MATT



RECTIFICADO  
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT PRINTINGS



SLIP-STOP



Haya



Miel



Natural



Blanco



Blanco

| Formato / Size  | Wood / Madera   | Grupo / Group   | Tipo / Tipe                                      |
|---|---|---|--|
| 30x150 / 12"x60"<br>23x120 / 9"x48"   |   | Bla   | Porcelánico esmaltado<br>/ Glazed Porcelain Tile |
| UNE-EN 14411:2016   |   |   |  |
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION   | NORMA / STANDARD  | VALOR DEL TEST / TEST VALUE   | alaplana.<br>CERÁMICA                            |
| Absorción de agua / Water absorption  | UNE-EN-ISO 10545-3  | Ev ≤ 0,5 %  | Cumple / Complies                                |
| Fuerza de rotura / Breaking strength  | UNE-EN-ISO 10545-4  | ≥ 1300 N  | Cumple / Complies                                |
| Resistencia a la flexión / Resistance of flexion  | UNE-EN-ISO 10545-4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  | Cumple / Complies                                |
| Abrasión superficial / Surface abrasion   | UNE-EN-ISO 10545-7  | Valor declarado / Declared value  | según modelo /<br>according to model             |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance  | UNE-EN-ISO 10545-11   | Requerido / Requested   | Cumple / Complies                                |
| Resistencia a la helada / Frost resistance  | UNE-EN-ISO 10545-12   | Requerido / Requested   | Cumple / Complies                                |
| Resistencia química /<br>Chemical<br>resistance   | Productos domésticos y aditivos piscina<br>/ Household chemicals and<br>swimming pool salts | UNE-EN-ISO 10545-13   | Mínimo clase B / Minimum class B                 |
|   | Ácidos a baja concentración/<br>/ Low concentration of acids                                | UNE-EN-ISO 10545-13   | Valor declarado / Declared value                 |
|   | Bases a baja concentración/<br>/ Low concentration of alkalis                               | UNE-EN-ISO 10545-13   | Valor declarado / Declared value                 |
| Resistencia a las manchas / Resistance to stains  | UNE-EN-ISO 10545-14   | Mínimo clase 3 / Minimum class 3  | Cumple / Complies                                |
|   | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum  |   | Clase 3 / Class 3                                |
|   | BS 7976-2:2002+A1:2013  |   |  |
| Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) |   |   | +36  |
|   | ANSI A137. 1:2017. 9.6  |   |  |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance  |   | Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.) | >0.63  |
|   | DIN 51130:2014-5  |   |  |
|   |   | Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/<br>Critical angle of slip (Inclined platform)         | ≥ R10  |
|   | DIN 51097   |   |  |
| Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/<br>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas         |   |   | Clase C / Class C                                |
| Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)   | EN-101  | Valor declarado / Declared value  | Mínimo 3 / Minimum 3                             |

[www.nuevaalaplana.es](http://www.nuevaalaplana.es)

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"  
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

29/09/2022