

Peroba Caramelo

PEI: 3

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal-----	20 cm x 120 cm
Clasificación-----	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción-----	BIIa - De 3% à 6%
Variación en el tono-----	V2
Dimensión de fabricación-----	203 mm x 1.197 mm (± 1 mm)
Espesor-----	10,0 mm (tolerância $\pm 5\%$)
Rectificado-----	Sí
Junta mínima-----	2,0 mm
Resistencia a las manchas-----	≥ 3
Resistencia a la flexión-----	≥ 22 mpa (promedio)
Carga de Ruptura-----	≥ 1000 N
Resistencia al riesgo-----	≥ 3 mohs
Expansión por humedad-----	$\leq 0,5$ mm/m
Resistencia mancha de agua-----	Sí
Coefficiente de fricción-----	$< 0,4$
Productos domésticos de piscina-----	= GB (resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración-----	\geq GLB (resistencia al ataque químico)
Características geométricas de rectitud de los lados-----	Tolerancia $\pm 1,0$ mm
Ortogonalidad-----	Tolerancia $\pm 1,5$ mm
Curvatura Central-----	Tolerancia $\pm 1,8$ mm
Curvatura lateral-----	Tolerancia $\pm 1,8$ mm
Empeno-----	Tolerancia $\pm 1,8$ mm
Resistencia a la abrasión para productos con PEI 1-----	Uso solo en pared
para productos con PEI 2-----	Tráfico muy bajo
para productos con PEI 3-----	Bajo tráfico
para productos con PEI 4-----	Tráfico medio
para productos con PEI 5-----	Alto tránsito

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet-----	30 cajas
M ² por pallet-----	65,40 m ²
M ² por caja-----	2,18 m ²
Número de piezas por caja-----	9 unidades
Peso Aproximado por pallet-----	1.375 kg
Peso aproximado por caja (kg)-----	45.0kg (tolerancia ± 1.2 kg)
Apilamiento máximo permitido-----	4 palets
Cinta utilizada para prender-----	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada para prender-----	Sello metálico
Tipo de embalaje-----	Cartón
Tipo de pallets-----	Madera
Altura de la caja-----	9,5 cm
Largo y ancho del embalaje-----	120,2 cm x 20,8 cm

De conformidad con las normas técnicas ISO 13006