



NOMBRE DEL PRODUCTO:

## MOSAICO BRASOV ROSSO KLIPEN

CODIGO SAP: 11036481  
 UNIDADES POR PACK: 4 pz.  
 TIPO: CERÁMICO DECORATIVO PARA ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN  
 DESCRIPCIÓN: CERÁMICO ELABORADO A MANO EN TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.  
 METODO DE FABRICACIÓN: SERIGRAFÍA DE CUARTOFUEGO/ IMPRESIÓN DIGITAL.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INSUMOS: BASE CERÁMICA.  
 MATERIAL: ESMALTES, ÓXIDOS Y PIGMENTOS CERÁMICOS.  
 MATERIALES ESPECIALES: VETROSA METALIZADA  
 TAMAÑO DE FABRICACIÓN: 14.7 x 14.7 cm. (±2%)  
 TAMAÑO NOMINAL<sup>1</sup>: 15 x 15 cm.  
 USO: PARED/INTERIOR - APTO PARA ZONAS HUMEDAS  
 NATURALEZA DE LA SUPERFICIE DE LA BALDOSA: ESMALTADO  
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: RESISTENCIA A LA FLEXIÓN.  
 ESTRUCTURA COMPACTA.  
 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: RESISTENCIA A AGENTES MANCHANTES.  
 RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO.  
 TIPO DE EMBALAJE: TERMO ENCOGIDO Y/O CAJAS DE CARTON.  
 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: PARA SU LIMPIEZA UTILIZAR UN PAÑO HUMEDECIDO Y JABÓN NEUTRO,  
 RESISTE TAMBIEN DETERGENTES DE USO DOMESTICO.  
 RECOMENDACIONES: PARA SU INSTALACIÓN UTILIZAR ADHESIVOS ESTANDAR PARA CERAMICA.

### PROPIEDADES FÍSICAS

RESISTENCIA A LA FLAMA: INFUSIBLE.  
 RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS.  
 RESISTENTE A LOS RAYOS UV.  
 PESO ESPECÍFICO: 2.5 ... 3.0  
 EN KG/CM2 (Con esmaltado)  
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 100...140  
 EN KG/CM2 (Con esmaltado)  
 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 3000 ... 4000  
 EN KG/CM2(con esmaltado)  
 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 3000 ... 3500  
 EN KG/CM2(sin esmaltado)  
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN: 600 ... 700  
 KG/CM2(con esmaltado)  
 RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV/m A: 34 ... 38  
 1MHZ

<sup>1</sup> TAMAÑO NOMINAL: Medida que se emplea para efectos de identificación del producto. En los decorados cerámicos pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de producción y/o rectificado del producto