

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE PISO DE BAMBOO

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO


- Solo se recomienda el uso de limpiador Bona para pisos de madera. No utilice ACPM, Barsol, thinner, gasolina, Pinesol, amoníaco, ni limpiadores a base de hipoclorito de Sodio.



Ubique tapetes atrapa polvos en las entradas al ambiente, así como en los puntos de alta circulación del proyecto para reducir la presencia de arena y otras partículas abrasivas.



Aplique topes deslizadores de fieltro en las patas de las mesas, sillas y demás elementos de mobiliario para prevenir el rayado del piso. Si en el ambiente se requieren sillas de oficina, prefiera las que están equipadas con rodamientos de silicona, o utilice tapetes acrílicos.



Realice la limpieza diaria en seco con aspiradora, una escoba de cerdas suaves. Solo se recomienda el uso de limpiador Bona para pisos de madera.



Nunca use productos abrasivos o con virutas de plástico o metal, ya que puede rayar el piso durante el restregado.



Las maderas son sensibles a la humedad, le recomendamos que limpie todos los derramamientos de líquido tan pronto ocurran.

No usar trapo mojado. No utilice ACPM, Barsol, thinner, gasolina, Pinesol, ni limpiadores a base de hipoclorito de sodio



El mover muebles pesados o electrodomésticos puede rayar la superficie del piso o incluso moverlo en su totalidad. Ponga una alfombra protectora bajo ellos y levántelos para cambiarlos de un sitio a otro.



Evite el uso de ceras para el mantenimiento de los pisos de madera ya que estas opacan el brillo natural de las piezas y permiten que la humedad se aloje en los acoples ocasionando hinchamiento de las uniones. Esto y el uso de grandes cantidades de agua ocasiona el hinchamiento y levantamiento de las piezas.




No pula, lije o acuchille la superficie de la madera, ya que al hacerlo retirara la capa protectora que se encuentra en su superficie, causando daños irreversibles en el acabado. Además, evite que cualquier elemento afilado dañe o marque el piso de madera como por ejemplo: uñas de mascotas, tacos aguja, etc. No se deben instalar elementos que fijen el piso al contrapiso como paredes de drywall, topes de puertas, zócalos rodones clavados al piso, etc.

IMPORTANTE

Evitar que otros elementos agreguen humedad al ambiente (mascotas, humedad de paredes o excesiva humedad ambiental)



Las macetas de plantas en contacto directo pueden dañar el piso; siempre utilizar bases debajo las macetas para evitar que el agua caiga al piso y lo dañe.



Es importante que la humedad relativa ambiental este entre 50%-70%. No olvidar mantener los ambientes con ventilación adecuada (incluso si la vivienda se encontrara deshabitada).