

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE PISO LAMINADO CON ENSAMBLAJE CLIC EN SISTEMA FLOTANTE

## RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO


- Solo se recomienda el uso de limpiador Bona para pisos de madera. No utilice ACPM, Barsol, thinner, gasolina, Pinesol, amoniaco, ni limpiadores a base de hipoclorito de Sodio.



Ubique tapetes atrapa polvos en las entradas al ambiente, así como en los puntos de alta circulación del proyecto para reducir el rallado de arena y otras partículas abrasivas.



Aplique topes deslizadores de fieltro en las patas de las mesas, sillas y demás elementos de mobiliario para prevenir el rayado del piso. Si en el ambiente se requieren sillas de oficina, prefiera las que están equipadas con rodamientos de silicona, o instale tapetes de acrílico bajo las mismas.




Realice la limpieza diaria con aspiradora, una escoba de cerdas suaves. Nunca use detergentes en polvo o industriales, productos abrasivos o con virutas de plástico o metal, ya que puede rayar el piso durante el restregado. Solo se recomienda el uso de limpiador Bona para pisos de madera.



Los pisos laminados son sensibles a la humedad, le recomendamos que limpie todos los derramamientos de líquido tan pronto ocurran. No usar trapo mojado. No utilice ACPM, Barsol, thinner, gasolina, Pinesol, ni limpiadores a base de hipoclorito de sodio.



No use ceras para el mantenimiento de los pisos de madera laminada, ya que estas opacan el brillo natural de las piezas y permiten que la humedad se aloje en los acoples. Esto y el uso de grandes cantidades de agua ocasiona el hinchamiento y levantamiento de las piezas.




No pula, lije o acuchille la superficie del piso laminado, ya que al hacerlo retirará su capa superficial y causará daños irreversibles en el acabado. Levante los muebles y electrodomésticos cada vez que deba moverlos para evitar rayado de la superficie. Además, evite que cualquier elemento afilado dañe o marque el piso como por ejemplo: uñas de mascotas, zapatos con taco aguja, etc.




Nunca use productos abrasivos o con virutas de plástico o metal, ya que puede rayar el piso durante el restregado.

**IMPORTANTE**  
Evitar que otros elementos agreguen humedad al ambiente (mascotas, humedad de paredes o excesiva humedad ambiental)



Las macetas de plantas en contacto directo pueden dañar el piso; siempre utilizar bases debajo las macetas para evitar que el agua caiga al piso y lo dañe.



Es importante que la humedad relativa ambiental este entre 50%-70%. No olvidar mantener los ambientes con ventilación adecuada (incluso si la vivienda se encontrara deshabitada).