



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Technical Information and Packing

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PRODUCT INFORMATION/INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Nome: (Name/Nombre)	Magma Sand	
Referência: (Reference/Referencia)	C54002	
Grupo de Absorção - BIIB (Absorption Group/Grupo de absorción)	BIIB	
Formato: (Format/Formato)	34cm x 58 cm	
Tamanho de Fabricação: (Manufacture Size/Tamaño de fabricación)	337,00 mm x 580,00 mm / 13,25' x 22,80'	
Espessura: (Thickness)	11,0 mm / 0,433'	
Junta Mínima: (Minimum Board/Junta mínima)	2 mm / 0,07'	
Indicação de uso: (Parede - Wall)		

PACKING

Peças por caixa: (Pieces/ box - Piezas/ caja)	8
M² por caixa: (M ² /box - M ² / caja)	1,52 m ² / 16,36 sq.ft/box
Peso por caixa (Peso Máximo Seco): (Weight / box - Peso / caja)	30,0 kg
Caixa/Pallet: (Box / Pallet - Cartón / Palet)	72
M²/Pallet: (M ² / Pallet - M ² / Palet)	109,44
Tamanho Pallet (CxLxH): Pallet Size (CxLxH)/Tamaño de paleta (CxLxH)	1,25 x 1,5 x 0,74 m
Lastros/Pallet: (Ballast / Pallet/Lastre / paleta)	3
Peso Máximo Seco/Pallet: (Total Weight / Pallet/Peso total / paleta)	2.100 kg
Empilhamento Máximo recomendado - Armaz. (Maximum Recommended Stack - Storage/Pila máxima recomendada: almacenamiento)	3 pallets
(Observar regularidade e planaridade do solo) (Observe soil regularity and planarity)/(Observar la regularidad y planaridad del suelo)	
Empilhamento Máx - Caminhão (Max Stacking - Truck/Max Stacking - Camión)	1 pallets

CARACTERÍSTICAS

Technical features

Tipologia: (Typology/Tipología)	Granilhado
Marca: (Brand/Marca)	
Linha (line)	PEÇAS ESPECIAIS 
Número de Faces: (Number of Faces/Numero de caras)	Até 04 faces diferentes
Absorção de Água - Grupo BIIB - Anexo K (Water Absorption/Absorción de agua)	6 % < Ev ≤ 10 %
Resistência ao Ataque Químico: (Chemical Attack Resistance/Resistencia al ataque químico)	≥ GLB
Resistência ao Manchamento: (Stain Resistance/Resistencia a las manchas)	Classe ≥ 3