

sole

RAPIDUCHA SOLE START 4200W

DATOS GENERALES

| | |
|------------|----------------------------|
| Nombre | Rapiducha Sole Start 4200W |
| Marca | SOLE |
| Código SAP | 3121SOLRD4200SC |
| Código EAN | 7756514010136 |
| Modelo | Start |
| Material | ABS Blanco |
| Origen | China |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-------------------------|
| Sistema de calentamiento | Convencional |
| Panel de control | Pulsadores de potencias |
| Rango de temperatura | N.A. |
| Sistemas de seguridad (05) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada). • Protección contra un calentamiento en vacío. • Protección contra una elevación de temperatura extra (55/95°C). • Protección de fuga eléctrica (punto a tierra). • Protección IPx4 (protegido contra salpicaduras de agua). | |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|-----------|
| Presión de agua mínima | 2.5 PSI |
| Entrada de agua | Por abajo |
| Conexiones de agua | 1/2" |
| Consumo eléctrico: | |
| • 1 (UBP posición mínima) | 1400W |
| • 2 (posición media) | 2800W |
| • 3 (posición máxima) | 4200W |
| Tensión | 220V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Cable vulcanizado | 3x14AWG |

DIMENSIONAMIENTO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 272x 110 x 160 mm |
| Peso | 1.0 Kg |

GARANTÍA

| | |
|----------------|--------|
| Todo el equipo | 2 años |
|----------------|--------|

INCLUYE

| | |
|---|----|
| • Cabezal de ducha blanco y negro | Sí |
| • Tubo de abasto A/F (50cmx1/2"x12" M-H) | Sí |
| • Manguera flexible A/C (150cm x 1/2"x1/2" H-H) | Sí |
| • Soporte de ducha cromado regulable | Sí |
| • Kit de instalación | Sí |
| • Instalación gratuita | Sí |

FUNCIONAMIENTO

1. Para activar la rapiducha, se requiere una presión de agua mínima de 2.5 PSI.
2. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
3. Abrir la perilla de agua de la ducha.
4. Los pulsadores de potencias de la rapiducha le permite al usuario seleccionar el nivel de temperatura de baño que desee en cada momento; se puede efectuar la regulación de la temperatura del agua que sale del calentador mediante los pulsadores: mínimo (UBP), Medio (2), Máximo(3).
5. Para apagar la rapiducha, cerrar la perilla de agua de la ducha y girar la perilla de potencias en la posición de apagado (0).



RECOMENDACIONES

1. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
2. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
3. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin esperas.
4. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.
5. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la resistencia. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
6. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

