

## PRESENTACIÓN



Black - 26.5x30.5

Uso		Instalación					
Pared	Piso	Salpicadero	Pared Ducha	Piso Ducha	Piscina	Chimenea	Exterior
X		X					

## INFORMACIÓN TÉCNICA

No.	ARTÍCULO		REQUISITO	RESULTADO	VEREDICTO	
1	Desempeño de la película decorativa	Dureza del lápiz	~1H	4H	Aprobado	
2		Adherencia	Seco	°Grado 0	Grado 0	Aprobado
3			Húmedo	°Grado 0	Grado 0	Aprobado
4		Resistencia ácido muriático	Sin formación de ampollas ni cambios visuales en apariencia al ser revisado sin ayuda visual posterior a evaluación.	Conforme	Aprobado	
5		Resistencia del mortero	La adhesión de la película se mantiene, no hay cambios visuales en apariencia al ser revisado sin ayuda visual posterior a evaluación.	Conforme	Aprobado	
6		Resistencia al disolvente	la película no se ablanda ni se presentan cambios evidentes.	Conforme	Aprobado	
7		Resistencia al agua hirviendo	Sin burbujas de aire, arrugas, grietas, cambios de color ni desprendimientos en la muestra,	Conforme	Aprobado	
8	Calidad de la apariencia		La película debe ser uniforme y aseada, no deben haber defectos de arrugas, cuarteo, burbujas, marcas de flujo, inserciones, desprendimientos de la película y adhesivo.	Conforme	Aprobado	